



**interactive.su**



Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя	Сенсорный информационный киоск INT-Stellar Basic 32" с термопринтером
<b><u>Корпус</u></b>		
Тип	-	Напольный, перпендикулярно к полу
Цвет корпуса	RAL	По каталогу RAL
Тип покраски	-	Порошковая
Материал корпуса	мм	Сталь 2мм, алюминиевый профиль 4 мм
Материал фронтальной части корпуса	-	Сталь 2 мм
Защитное стекло сенсорной панели (антивандальное исполнение)	-	Наличие
Толщина рамы из алюминиевого профиля	мм	4
Марка сплава рамы из алюминиевого профиля	-	АД 31
Внешний радиусгиба углов каркаса из алюминиевого профиля	градус	50
Компьютер вмонтирован в корпус терминала	-	Наличие
Основание с утяжелением	-	Прямая - перпендикулярно полу
<b><u>Габариты</u></b>		
<b><u>Корпус</u></b>		
Высота корпуса	мм	1790
Ширина корпуса	мм	650
Глубина корпуса	мм	Профиль 70 мм / В нижней части тыльной стороны отсек 60 мм, для размещения электронных компонентов.
Масса	г	55000
<b><u>Основание</u></b>		
Высота	мм	10
Ширина	мм	750
Глубина	мм	400
Масса	г	25000
Масса с подставкой	г	80000
<b><u>Питание:</u></b>		
Энергопотребление (стандарт)	Вт	120
Потребляемая мощность (макс.)	Вт	150
Энергосбережение	Вт	100
<b><u>Дисплей:</u></b>		
Размер по диагонали	дюйм	32
ЖК- панель	-	Наличие
LED подсветка	-	Наличие

Тип матрицы	-	IPS
Разрешение (при 60 Гц)	dpi	1080*1920
Количество цветов	млн	16,7
Формат экрана	-	16:9
Углы обзора:	градус	178 x 178
Частота обновления	Гц	60
Яркость	кд/м2	300
Контрастность дисплея(динамическая)	-	4000:1
Время отклика	мс	8
<b><u>Сенсорный экран:</u></b>		
Технология распознавания касаний	-	Инфракрасная рамка
Размер по диагонали	дюйм	32
Точность	точек	4096*4096
Активация касания	-	Любой предмет диаметром от 5 мм
Вмонтирован в корпус терминала	-	Наличие
Сенсорное управление с функцией multitouch	-	Наличие
Количество одновременных касаний	шт.	10
Время отклика	мс	8
Интерфейс подключения к ПК	-	USB
<b><u>Аудио</u></b>		
Аудиосистема:	-	Наличие
Количество стерео-динамиков	шт.	2
Мощность (PMPO)	Вт	10
Расположение выходов звука от встроенных в корпус информационного комплекса динамиков – на передней панели информационного комплекса, по направлению к пользователю в виде специальных отверстий	-	Наличие
<b><u>Блок управления:</u></b>		
<b><u>Материнская плата:</u></b>		
ASROCK H510M-HVS		
Socket	-	LGA 1200
Chipset	-	Intel H510
Ram (Память)	-	DDR4 DIMM
Количество слотов памяти	шт	2
Количество разъемов SATA 6Gb/s	шт	4
Слоты расширения	шт	1xPCI-E 3.0 x16, 1xPCI-E x1
Разъемы на задней панели	шт	6 USB (в том числе USB 3.0*2), HDMI, D-Sub (VGA), PS/2, Ethernet (RJ-45)
Форм-фактор	-	mATX
<b><u>Оперативная память:</u></b>		
DDR4 DIMM		
Тип		
Тактовая частота	МГц	2400
Объем		4
<b><u>Процессор:</u></b>		
Intel Celeron G5905		
Количество ядер	шт.	2
Количество потоков	шт.	2

Частота процессора	ГГц	3,5
Техпроцесс	нм	14
Объем кэша L3	Мб	4
<b><u>Видео карта:</u></b>		
Тип	-	Интегрированная
Модель графического ядра	-	Intel UHD Graphics 610
<b><u>Накопитель:</u></b>		
Тип	-	SDD
Форм-фактор	-	2.5
Объем	Гб	120
Интерфейс	-	SATA III
<b><u>Блок питания:</u></b>		
Форм фактор	-	ATX
Мощность, не менее	Вт	450
Охлаждение	-	Активное
Диаметр вентилятора	мм	120
Количество разъемов 15-pin SATA	шт	4
Количество разъемов 4-pin Molex	шт	1
<b><u>Термопринтер</u></b>		
Метод печати	-	Прямая термопечать
Тип установки	-	Встраиваемый
Автоотрезчик	-	Наличие
Интерфейс подключения	-	USB, Serial
Ширина бумаги, не менее	мм	80
Диаметр рулона, не более	мм	150
Плотность бумаги, диапазоном не менее	г/м	60
Скорость печати, не менее	мм/сек	172
Режим отреза	-	Полный
Поддержка шрифтов	-	PC437, PC737, PC850, PC852, PC857, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCII, U.D.P.
Поддерживаемые штрих-коды	-	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
Входное напряжение, не более	вольт	24
Потребляемый ток, не более	А	2.2
Рабочая температура, диапазон не менее	градус	-10 ~ +60
Датчики присутствия бумаги	-	Наличие
Держатель рулона	-	Наличие
Датчик закончившейся бумаги	-	Наличие
<b><u>WiFi адаптер:</u></b>		
Диапазон Wi-Fi	ГГц	2,4
Максимальная скорость WiFi	Мбит/с	150
Поддерживает Стандарт		Wi-Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n, WEP, WPA, WPA2
<b><u>Операционная система</u></b>		
	-	Windows 10 Pro
<b><u>Режим эксплуатации</u></b>		
Температурный режим	градус	от +5 до +30

Рабочая влажность:	%	не более 90
Степень защиты	-	Ip20
<b><u>Комплект поставки</u></b>		
Кабель питания	-	Наличие
Паспорт устройства	-	Наличие
Гарантийный талон	-	Наличие
Руководство пользователя, формат А5, 8 листов	-	Наличие
Жесткая упаковка	-	Наличие
<b><u>Дата изготовления</u></b>	год	<b>2022</b>
<b><u>Гарантия</u></b>	год	<b>1</b>
<b><u>Сервисное обслуживание</u></b>	год	<b>5</b>
<b><u>Страна изготовитель</u></b>	-	<b>Россия</b>