



interactive.su



Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя	Сенсорный информационный киоск INT-Stellar Basic 55" с клавиатурой
Корпус		
Тип	-	Напольный, перпендикулярно к полу
Цвет корпуса	RAL	По каталогу RAL
Тип покраски	-	Порошковая
Материал корпуса	мм	Сталь 2мм, алюминиевый профиль 4 мм
Материал фронтальной части корпуса	-	Сталь 2 мм
Защитное стекло сенсорной панели (антивандальное исполнение)	-	Наличие
Толщина рамы из алюминиевого профиля	мм	4
Марка сплава рамы из алюминиевого профиля	-	АД 31
Внешний радиусгиба углов каркаса из алюминиевого профиля	градус	50
Компьютер вмонтирован в корпус терминала	-	Наличие
Основание с утяжелением	-	Прямая - перпендикулярно полу
Антивандальная клавиатура		
Материал		Нержавеющая сталь
Клавиши	шт	65
Язык символов клавиатуры		Английский, русский
Интерфейс		USB
Степень защиты		IP65
Габариты (ДхШ)	мм	324x134
Габариты		
Корпус		
Высота корпуса	мм	1990
Ширина корпуса	мм	840
Глубина корпуса	мм	Профиль 70 мм / В нижней части тыльной стороны отсек 60 мм, для размещения электронных компонентов.
Глубина корпуса с учетом клавиатуры	мм	310
Масса	г	65000
Основание		
Высота	мм	10
Ширина	мм	840
Глубина	мм	400
Масса	г	25000
Масса с подставкой	г	90000
Питание:		
	-	

Энергопотребление (стандарт)	Вт	120
Потребляемая мощность (макс.)	Вт	150
Энергосбережение	Вт	100
Дисплей:		
Размер по диагонали	дюйм	55
ЖК- панель	-	Наличие
LED подсветка	-	Наличие
Тип матрицы	-	IPS
Разрешение (при 60 Гц)	dpi	1080*1920
Количество цветов	млн	16,7
Формат экрана	-	16:9
Углы обзора:	градус	178 x 178
Частота обновления	Гц	60
Яркость	кд/м2	300
Контрастность дисплея(динамическая)	-	4000:1
Время отклика	мс	8
Сенсорный экран:		
Технология распознавания касаний	-	Инфракрасная рамка
Размер по диагонали	дюйм	55
Точность	точек	4096*4096
Активация касания	-	Любой предмет диаметром от 5 мм
Вмонтирован в корпус терминала	-	Наличие
Сенсорное управление с функцией multitouch	-	Наличие
Количество одновременных касаний	шт.	10
Время отклика	мс	8
Интерфейс подключения к ПК	-	USB
Аудио		
Аудиосистема:	-	Наличие
Количество стерео-динамиков	шт.	2
Мощность (PMPO)	Вт	10
Расположение выходов звука от встроенных в корпус информационного комплекса динамиков – на передней панели информационного комплекса, по направлению к пользователю в виде специальных отверстий	-	Наличие
Блок управления:		
Материнская плата:		
ASROCK H510M-HVS		
Socket	-	LGA 1200
Chipset	-	Intel H510
Ram (Память)	-	DDR4 DIMM
Количество слотов памяти	шт	2
Количество разъемов SATA 6Gb/s	шт	4
Слоты расширения	шт	1xPCI-E 3.0 x16, 1xPCI-E x1
Разъемы на задней панели	шт	6 USB (в том числе USB 3.0*2), HDMI, D-Sub (VGA), PS/2, Ethernet (RJ-45)
Форм-фактор	-	mATX

<u>Оперативная память:</u>		
Тип		DDR4 DIMM
Тактовая частота	МГц	2400
Объем		4
<u>Процессор:</u>		
	-	Intel Celeron G5905
Количество ядер	шт.	2
Количество потоков	шт.	2
Частота процессора	ГГц	3,5
Техпроцесс	нм	14
Объем кэша L3	Мб	4
<u>Видео карта:</u>		
Тип	-	Интегрированная
Модель графического ядра	-	Intel UHD Graphics 610
<u>Накопитель:</u>		
Тип	-	SDD
Форм-фактор	-	2.5
Объем	Гб	120
Интерфейс	-	SATA III
<u>Блок питания:</u>		
Форм фактор	-	ATX
Мощность, не менее	Вт	450
Охлаждение	-	Активное
Диаметр вентилятора	мм	120
Количество разъемов 15-pin SATA	шт	4
Количество разъемов 4-pin Molex	шт	1
<u>WiFi адаптер:</u>		
Диапазон Wi-Fi	ГГц	2,4
Максимальная скорость WiFi	Мбит/с	150
Поддерживает Стандарт	-	Wi-Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n, WEP, WPA, WPA2
<u>Операционная система</u>		
	-	Windows 10 Pro
<u>Режим эксплуатации</u>		
Температурный режим	градус	от +5 до +30
Рабочая влажность:	%	не более 90
Степень защиты	-	Ip20
<u>Комплект поставки</u>		
Кабель питания	-	Наличие
Паспорт устройства	-	Наличие
Гарантийный талон	-	Наличие
Руководство пользователя, формат А5, 8 листов	-	Наличие
Жесткая упаковка	-	Наличие
<u>Дата изготовления</u>		
	год	2022
<u>Гарантия</u>		
	год	1
<u>Сервисное обслуживание</u>		
	год	5
<u>Страна изготовитель</u>		
	-	Россия