



interactive.su



Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя	Информационный сенсорный терминал INT-Cosmo 32"
Корпус		
Тип	-	Напольный
Цвет корпуса	RAL	По каталогу RAL
Тип покраски	-	Порошковая
Материал корпуса	мм	Сталь 2мм, алюминиевый профиль 4 мм
Защитное стекло сенсорной панели (антивандальное исполнение)	-	Наличие
Толщина рамы из алюминиевого профиля	мм	4
Марка сплава рамы из алюминиевого профиля	-	АД 31
Внешний радиус гиба углов каркаса из алюминиевого профиля	градус	50
Компьютер вмонтирован в корпус терминала	-	Наличие
Торцевая светодиодная подсветка рамы	-	Наличие
Крепление для пин-пада	-	Наличие
Габариты		
Моноблок		
Высота	мм	1140
Ширина	мм	462
Глубина	мм	Профиль 70 мм / Задняя стенка 182 мм
Масса	г	38000
Ножка		
Высота	мм	762
Ширина	мм	128
Глубина	мм	95
Общая высота терминала	мм	1835
Масса терминала	г	49000
Питание:		
Энергопотребление (стандарт)	Вт	120
Потребляемая мощность (макс.)	Вт	150
Энергосбережение	Вт	100
Дисплей:		
Размер по диагонали	дюйм	32
ЖК- панель	-	Наличие
LED подсветка	-	Наличие
Тип матрицы	-	IPS
Разрешение (при 60 Гц)	dpi	1080*1920
Количество цветов	млн	16,7
Формат экрана	-	16:9
Углы обзора:	градус	178 x 178
Частота обновления	Гц	60
Яркость	кд/м2	300
Контрастность дисплея(динамическая)	-	4000:1
Время отклика	мс	8
Сенсорный экран:		
Технология распознавания касаний	-	Проекционно-емкостное
Размер по диагонали	дюйм	32
Точность	точек	4096*4096
Вмонтирован в корпус терминала	-	Наличие
Сенсорное управление с функцией multitouch	-	Наличие

Количество одновременных касаний	шт.	10
Время отклика	мс	8
Интерфейс подключения к ПК	-	USB
<u>Аудио</u>		
Аудиосистема:	-	Наличие
Количество стерео-динамиков	шт.	2
Мощность (PMPO)	Вт	10
<u>Блок управления:</u>	-	Неттоп ASUS PN41-BBC103MV
<u>Процессор:</u>	-	Intel Celeron
Количество ядер	шт.	4
Количество потоков	шт.	4
Частота процессора	ГГц	2 ГГц (2.9 ГГц, в режиме Turbo)
Объем кэша L3	Мб	4
<u>Видео карта:</u>		
Тип	-	Интегрированная
Модель графического ядра	-	Intel UHD Graphics
<u>Оперативная память:</u>		
Тип	-	DDR4 SO-DIMM
Тактовая частота	МГц	2400
Объем	Гб	4
<u>Накопитель:</u>		
Тип	-	SDD
Форм-фактор	-	2.5
Объем	Гб	120
Интерфейс	-	SATA III
<u>Блок питания:</u>		
Мощность, не менее	Вт	65
<u>Коммуникации:</u>		
Стандарт WIFI адаптер	-	802.11 a/b/g/n/ac
Стандарт Bluetooth	-	v5.0
<u>Операционная система</u>		
Windows 10 Pro		
<u>Термопринтер:</u>		
Метод печати	-	Прямая термопечать
Тип установки	-	Встраиваемый
Автоотрезчик	-	Наличие
Интерфейс подключения	-	USB, Serial
Ширина бумаги, не менее	мм	от 60 до 82,5
Диаметр рулона, не более	мм	150
Плотность бумаги, диапазоном не менее	г/м	от 55 до 110
Скорость печати, не менее	мм/сек	172
Режим отреза	-	Полный
Поддержка шрифтов	-	PC437, PC737, PC850, PC852, PC857, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCII, U.D.P.
Поддерживаемые штрих-коды	-	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
Входное напряжение, не более	вольт	24
Потребляемый ток, не более	А	2.2
Рабочая температура, диапазон не менее	градус	-10 ~ +60
Датчики присутствия бумаги	-	Наличие
Держатель рулона	-	Наличие
Датчик закончившейся бумаги	-	Наличие
<u>Режим эксплуатации</u>		
Температурный режим	градус	от +5 до +30
Влажность	%	не более 90
Степень защиты	-	Ip20
<u>Комплект поставки</u>		
Кабель питания	-	Наличие
Паспорт устройства	-	Наличие
Гарантийный талон	-	Наличие
Руководство пользователя, формат А5, 8 листов	-	Наличие
<u>Дата изготовления</u>	год	2022

<u>Гарантия</u>	год	1
<u>Сервисное обслуживание</u>	год	5
<u>Страна изготовитель</u>	-	Россия